



ЛАНДТЕХНІК
ТЕХНІКА ЗАПЧАСТИНИ СЕРВІС

ТОВ « ЛАНДТЕХНІК»

Юридична адреса: 08335 Київська область,
Бориспільський район, село Іванків,
вул. Іванова Бориса, 22 А

Контактна інформація:

☎ (067)656-54-07, ☎ (067)656-54-06

🌐 www.ltec.com.ua

E-mail : secretar@agrosvit.com

Комерційна пропозиція Навісна пила COUPECO серії Meteor T90R



COUPECO Meteor T90R (Франція) – універсальне навісне обладнання для обрізки дерев, чагарників. Агрегується з усіма видами телескопічних навантажувачів і повністю адаптована під їх технічні вимоги. Спеціально розроблене для роботи на великій висоті. Має високу ріжучу здатність. Кут нахилу пил можливо регулювати. Завдяки високій якості металу, великому діаметру (500 мм), високим швидкостям обороту пил (2000 об /хв) і перекриття пил дане обладнання здатне обрізати гілки в діаметрі до 20 см.

COUPECO – світовий лідер з виробництва навісного обладнання для обрізки дерев, чагарників, виноградників, садів, різного роду зелених насаджень.

Модельний ряд Meteor може використовуватися для обрізки великих дерев висотою до 20 м. Він може бути оснащений різними типами телескопічних візків, механічних лопат, фронтальних навантажувачів і т.д. Пропоновані ріжучі інструменти ідеально підходять для догляду за узбіччями, краями лісових доріг та ін. Кількість лез варіюється в залежності від використання.

Асортимент Meteor спеціально розроблений для роботи в умовах навколишнього середовища. Для догляду за живоплотом з допомогою багатозубового ножа завдовжки до 3,65 м. або при обрізанні

кромок до 40 см +. Він підходить для колісних або гусеничних екскаваторів з гідравлічним приводом від носія і управлінням в кабіні. Кінематика лопати в поєднанні з шарнірно-зчленуванням ріжучої головки роблять її інструментом для будь-яких ситуацій. Висота зрізу безпосередньо залежить від вантажопідйомності стріли екскаватора чи навантажувача.

Доставка обладнання по всій Україні(відправляємо власним транспортом або зручним для Вас перевізником).

Базові характеристики:



- Пили: 600 мм./23,6", 96 зубців; ширина 3,5 мм./0,14"
- Ширина захвату : 1 500 мм.
- Вага: 340 кг.
- Продуктивність насоса: 45 л./хв.
- Тиск насоса: 170 bar.
- Швидкість обертання: 2000 об./хв.
- Передача: клиновидним зубчастим ременем.
- Висота обрізки: 200 мм.
- Задні та передні захисні кожухи.
- Габаритні розміри для транспортування: 2 250 x 900

Характеристики	4500	5500	3600	4600
Кількість пил, шт.	4	5	3	4
Діаметр пил, мм.	500	500	500	500
Ширина захвату, м.	1,52	1,96	1,51	1,98
Вага, кг.	270	390	340	380
Виробнича потужність насоса, л./хв.	20-45	28-45	45-60	45-60
Тиск насоса, бар	120-170	120-170	120-170	120

