

MERICRUSHER
СЕРІЯ MJ

Універсальна
лісова фреза





Фрези MeriCrusher серії MJ для різних видів робіт із розчищення місцевості.

Фреза MeriCrusher серії MJ - Ваш оптимальний вибір. Легка та міцна конструкція фрези серії MJ дозволяє встановлювати їх на будь-які трактори потужністю до 150 к.с. Фрези MeriCrusher серії MJ призначені для роботи в умовах, в яких першорядну важливість мають надійність та маневреність обладнання, а використання ротора STD дозволяє досягати чудових результатів. Передача потужності на ротор здійснюється за допомогою одного або двох 2-рядних ланцюгових приводів з постійним захистом від перевантажень завдяки запобіжній муфті, оснащений фрикційним диском, або запатентованою гідравлічною запобіжною муфтою типу РОС, розробленою компанією Suokone.

- Ротор STD з економічними конічними різцями із твердих сплавів для важких умов експлуатації.
- Ротор STE з недорогими твердосплавними різцями, вони конічної форми або фіксовані різальні леза. Для важких умов та підвищеного зносу.

- Ротор UNV з ефективними твердосплавними різцями. Передня частина тримача різця UNV відіграє роль обмежувача різання, що дозволяє знизити навантаження на різець і рівномірно вести дроблення матеріалу. З ротором UNV можна використовувати як стандартні різці, так і «орлиний дзьоб». Ротор призначений для роботи у важких та зношувальних умовах.

МОДЕЛЬ	MJ -1.4 ST	MJ -1.8 ST	MJ -1.8 DT	MJ -2.3 ST	MJ -2.3 DT
Необхідна потужність (к.с.)	50-90	70-90	90-180	90-150	90-180
Діаметр ротора (мм.)	400	400	400	400	400
Ширина ротора (мм.)	1 350	1 750	1 750	2 250	2 250
Загальна ширина фрези(мм.)	1 800	2 200	2 200	2 700	2 700
Вага (кг.)	1 050	1 390	1 480	1 080	1 230
Робоча глибина (см.)	200	200	200	200	200
Кількість різців (шт.)	60	76	76	96	96