

MERICRUSHER
СЕРІЯ MJS /G

Універсальна фреза
ДЛЯ ВИМОГЛИВИХ УМОВ





Фрези MeriCrusher серії MJS/G

для максимально інтенсивного
розчищення.

У важких умовах роботи зверніть увагу на нову серію MeriCrusher MJS/G, в якій враховується екстремальне зношування. Вона ідеально підходить для тракторів потужністю від 130 до 300 л. і працює в умовах, коли надійність та довговічність мають першорядне значення. Потужність передається на ротор за допомогою одного або двох редукторів шестеренних G, при цьому трансмісія постійно захищена від перевантажень за допомогою запобіжної муфти РОС, запатентованої Суоконе. MeriCrusher MJS/G може безпечно працювати з тракторами середнього розміру потужністю до 300 к.с., але при цьому залишається легким та довговічним.

У новій серії MJS / G частини, що зношуються навколо камери ротора, закріплені болтами: зносостійка пластина, бічні кожухи редуктора, контр-ножі і т.п. Оптимізована форма роторної камери покращує потік матеріалу та збільшує продуктивність.

Модульна конструкція дозволяє оптимально вибирати компоненти для ефективної роботи та майбутніх оновлень. Ротор UNT з недорогими твердосплавними різцями та кованими особливо-міцними тримачами забезпечує чудовий результат подрібнення. MeriCrusher MJS/G може бути оснащений ситом дверного типу для ще дрібнішого подрібнення. Фреза MeriCrusher MJS/G дає дуже дрібну мульчу в будь-яких умовах і дозволяє працювати на глибині до 25-30 см. Доступні кілька варіантів різців.

МОДЕЛЬ	MJS -191 STG	MJS - 241 STG/DTG	MJS - 242 STG/DTG	MJS - 244 STG/DTG
Необхідна потужність (к.с.)	100-240	120-300	120-300	120-300
Діаметр ротора (мм.)	500	500	500	500
Ширина ротора (мм.)	1 900	2 400	2 400	2 400
ВВП (об.\хв)	1 000	1 000	1 000	1 000
Вага (кг.)	1 350	1 420-1 660	1 580-1 810	1 650-1 890
Робоча глибина (см.)	250	250	250	250-300
Кількість різців (шт.)	86	102	102	102

