



ЛАНДТЕХНІК

ТЕХНІКА ЗАПЧАСТИНИ СЕРВІС

08335 Київська обл, Бориспільський район
с. Іванків, вул. Харківська, 1В
(067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774

www.ltec.com.ua
E-mail: office@agrosvit.com

ДИСКОВА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА TOSCANO серії PEM-D



Дискова пневматична сівалка точного висіву TOSCANO серії PEM-D висіває насіння в заданих параметрах на задану глибину без задвоєнь в будь-яких ґрунтових умовах. Вона дозволяє працювати з насінням, що вимагає особливих умов посіву, таких як соняшник, кукурудза, бавовна, буряк, соя, квасоля, нут, гарбуз і т. д.

Система паралелограма дозволяє утримувати кожну висівну секцію у вертикальному положенні незалежно від рельєфу поля/

Точно висіває насіння в будь-якому вигляді ґрунту в обраному діапазоні. Машина використовується для посіву соняшника, кукурудзи, бавовни, буряків, сої, бобів, нуту, кабачків та інших насіння, що вимагають точної сівби.

- ✓ Рослинні відходи і бур'яни не заважають роботі машини завдяки її дисковому типу.
- ✓ Регулювання коліс з кожної зі сторін дозволяє налаштовувати точність глибини машини.
- ✓ Контролює точність висівання 12-ти рівневий механізм.
- ✓ V-подібні колеса стискають насіння і запобігають появі небажаних верств зверху ґрунту.
- ✓ Розмір посівних рядів можна регулювати за допомогою болтів.
- ✓ Після закінчення посіву залишок насіння можна легко видалити з резервуара через кришку.



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ



1. Універсальна 3-х точкова система під навіску CAT II
2. Привід вакума через ремінну передачу, 6ти шліцевий вал та кардан 3/8 " z6
3. Розкладання маркерів гідравлічно
4. Подвійний механізм захисту від двійників
5. Електронний контроль і облік висіву через фотоелементи у висівних апарата та монітор в кабіні трактора
6. Відстань між секціями – 70 см (з можливістю зміни)
7. Необхідна потужність трактора: від 80 к.с. (оптимально – 110 к.с.)
8. Об'єм насінневого бака: 36 л * 8 ящиків
9. Маса бака для добрив: 160 л x 2 шт., або макс. 300 л x 2 шт.
10. Діаметр висівного диска: Ø 374 мм
11. Підпружинене прикочуюче колесо типу V
12. Вакумметр
13. Рама 150x150 мм
14. Привідне колесо - 4 шт
15. Коробка передач - 2 шт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями

	РЕМ-BPG-04	РЕМ-BPG-05	РЕМ-BPG-06	РЕМ-BPG-07	РЕМ-BPG-08
Робоча ширина, м	300	350	400	580	580
Рядність/міжряддя, см	4/70	5/70	6/70	7/70	8/70
Вага шасі, кг 7420	800	1000	150	1350	1450
Обороти ВВП трактора, об/хв.	540	540	540	540	540
Необхідна потужність трактора, к.с. (кВт)	65 (48)	75 (55)	90 (66)	110 (74)	110(74)
Спосіб агрегування	Навісна (причіпне – опція)				
Комплект дозуючих дисків	1 (в станд. Компл-ції для кукурудзи)				
Карданний вал	Z20 розміром 1" 3/4 та довжиною 1210 мм, вилка Z6 розміром 1" 3/8				
Гідравлічний маркер	Гідравлічний, складуваний, двосторонній				
Тип висівних апаратів	Дводисковий сошник з пневматичним розподільчим мерханізмом				
Ємкість бункерів для зерна	34 x 4	34 x 5	34 x 6	34 x 7	34 x 8
Пружина тиску висівної секції	Регульована, підвищеної жорсткості				
Колеса контролю глибини посіву, мм	400 × 115				
Прикочуючі колеса висівних апаратів	V-подібні сталеві колеса з гумовим ободом, 2"				
Приводні колеса висівних апаратів	6.50 × 15				
Монітор	MC DORADO 12000 (контроль висіву, облік)				
Устаткування для внесення сухих мінеральних добрив:	Дводискові сошники для внесення сухих мінеральних добрив				
Кількість сошників, шт.	4	5	6	7	8
Ємкість бункерів для сухих мінеральних добрив, л	160 x 2	200/240 x 2	200/240 x 2	300 x 2	300 x 2

			
Передні диски V	Різьблений Диск Для Стебел	Прес колесо для насіння	Система розкидання добрив дискового типу
			
Гвинтове колесо типу «V»	Контролер потоку насіння	Мікрогранульний блок	Гідравлічна система маркерів

08335 Київська обл, Бориспільський район
с. Іванків, вул. Харківська, 1В
(067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774
www.ltec.com.ua
E-mail: office@agrosvit.com