



ЛАНДТЕХНІК
ТЕХНІКА ЗАПЧАСТИНИ СЕРВІС

08335 Київська область, Бориспільський район,
с. Іванків, вул. Харківська 1 В
(063)304-18-25
www.ltec.com.ua
E-mail : secretar@agrosvit.com

Комерційна пропозиція

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ Toscano серії IPST



ОПИС

Глиботорозпушувачі TOSCANO серії IPST призначені для тракторів малої та середньої потужності (70-240 к.с.) з робочою глибиною – до 45 см.

В модельному ряді даної серії є машини від 3 до 11 лап і шириною захвату від 1,8 до 4,8 м.

ЗАСТОСУВАННЯ

Глиботорозпушувач Toscano серії IPST здійснює інтенсивне рихлення та нарізання щілин в нижніх шарах ґрунту без повороту пласта та інтенсивно подрібнює і перемішує верхні шари ґрунту. Характерною особливістю даних машин є те, що вони потребують неpotужних тракторів при великій глибині обробки, що досягається агресивним кутом розміщення лап. Велика відстань між стійками – 45 см. дозволяє працювати агрегатом по полям з будь-якою кількістю рослинних залишків без забивання. Кожна стійка дообладнана крилами, котрі додатково рихлять ґрунт.

Оптимальний обробіток ґрунту за рахунок подвійного, гідравлічно-регульованого котка.

ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує економію палива і більш високу ефективність роботи в порівнянні зі старими машинами.
- Змішуючи ґрунт, зберігає рівень вологи.
- Розбиває шари ґрунту, підтримує вертикальний ріст коренів для рослин.
- Вентилує ґрунт і створює умови накопичення вологи в ґрунті.

ОСОБЛИВОСТІ

1. ПОДВІЙНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЛИК



Регулювання ролика відбувається за допомогою подвійної гідравлічної системи.

2. СИСТЕМА ШТИФТОВОЇ БЕЗПЕКИ



Коли обладнання стикається з жорсткою перешкодою, штифт від'єднується, і це запобігає пошкодженню обладнання та трактора.

3. РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ



Роликова система дозволяє регулювати робочу глибину за допомогою болтів.

4. ШТИФТ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ



Прикріплений до обладнання штифт забезпечує зручність перенесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	IPST-03	IPST-05	IPST-07	IPST-09	IPST-11
Потужність трактора, (к.с.)	70 – 100	90 – 110	110 – 160	180-240	200-240
Робоча ширина, (см.)	175	235	305	390	480
Загальна ширина, (см.)	195	255	315	405	495
Кількість стійок, (шт.)	3	5	7	9	11
Вага, (кг.)	700	1050	1300	1870	2200
Робоча глибина, (см.)	45	45	45	45	45

Відео-огляд роботи: https://youtu.be/cw_UqGYsORA