



ЛАНДТЕХНІК
ТЕХНІКА ЗАПЧАСТИНИ СЕРВІС

08335 Київська область, Бориспільський район,
с. Іванків, вул. Харківська 1 В
(063)304-18-25
www.ltec.com.ua
E-mail : secretar@agrosvit.com

Комерційна пропозиція Трактор Yanmar SA222



ОПИС

Японська компанія Yanmar – найбільший виробник високоякісних дизельних двигунів. Свою діяльність вона розпочала у 1912 році з невеликого підприємства з виготовлення найпростіших силових установок. Інженери та розробники поступово доводили до досконалості конструкції двигунів і тепер ці вироби мають світовий попит.

Нині виробництво продукції здійснюється усередині країни, а й далеко за її межами. Філії компанії розташувалися у країнах Азії, Америки та Європи. Вони випускають дизелі різного призначення, а також цілу низку сільськогосподарської техніки на їх основі – садові трактори, дизель генератори, фронтальні навантажувачі, водяні насоси, екскаватори, гусеничні мінісамоскиди та ін.

Свій перший трактор компанія випустила у 1961 році, а міні-трактор у 1976 році. Це була повнопривідна модель Yanmar 2210D з двоциліндровим двигуном водяного охолодження потужністю 25 к.с. З того часу асортимент малолітражних тракторів постійно розширюється і зараз він представлений різними серіями.

Усі модифікації тракторної мінітехніки Yanmar компактні та поєднані кількома стандартними характеристиками.

Їх основу становлять:

- Економічний 2-х або 3-х циліндровий дизельний двигун водяного охолодження;
- Привід 4WD, що підключається на всі колеса;
- Колісне шасі.

Японські трактори марки Yanmar відрізняються малою витратою палива, високою маневреністю, чудовими ходовими якостями. Вони легкі в управлінні на слизькій дорозі і добре виявляють себе в польових умовах. Ці сільгоспмашини, незважаючи на малі розміри, надзвичайно ефективні та добре адаптуються під будь-яке навісне обладнання. Вони потужні, витривалі та можуть повноцінно функціонувати у найважчих умовах. До кожної машини йде докладна інструкція та посібник користувача.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YANMAR SA222

Модель	YANMAR SA222	
Тип приводу	4x4	
ДВИГУН		
Модель двигуна	YANMAR 3TNM72-D	
Тип двигуна	дизельний, прямого впрыску з водяним охолодженням	
Норма викидів	EURO5	
Кількість циліндрів, шт.	3	
Потужність, к.с. (кВт)	22 (16.1)	
Запас потужності, %	25	
Робочий об'єм, л.	904	
Крутний момент, Нм	55.7	
Номінальні оберти, об./хв.	3 000	
Система очищення повітря	фільтруючий елемент повітря сухого типу	
Об'єм паливного баку, л.	23	
Періодичність ТО	250	
ЗЧЕПЛЕННЯ, ТРАНСМІСІЯ та КІНЦЕВІ ПЕРЕДАЧІ		
Зчеплення	гідростатичне	
Трансмсія	гідростатична з блокуванням диференціалу	
КПП к-ть передач вперед/назад	безступенева	
Реверс	гідростатичний	
Діапазон швидкості: вперед/назад, км./год.	0-13	
Привод блокування диференціалу	механічний	
Привод вмикання переднього мосту	механічний	
Передній міст	аркового типу	
ВВП (вал відбору потужності): потужність, к.с.	14,8	
ВВП: оберти, об./хв.	незалежний 540 при 3 120 об./хв.	
НАВІСКА та ГІДРОСИСТЕМА		
Гідросистема: тип	єдина масляна ванна	
Гідросистема: продуктивність, л./хв.	28,3	
Гідравлічний тиск, бар.	130	
Гідронасос: тип/привод	шестеренчастий насос з приводом від двигуна	
К-ть пар, шт	2 / швидкозніми	
Навіска: тип/вантажопідйомність, кг.	кат. 1/ 510	
Режим роботи навіски:	регулювання зусилля та положення	
ХОДОВА ЧАСТИНА, ГАЛЬМІВНА та РУЛЬОВА СИСТЕМИ		
Рульове керування	гідравлічне, незалежне	
Розмір передніх/задніх шин	195/50-10; 26x12.00	
Регулювання колії: передні/задні колеса, мм	894 / 894	
Робочі гальма	дискові в масляній ванні	
Паркувальне гальмо	механічне	
Одноконтурна пневмосистема гальм для причепа	-	
РОЗМІРИ та ВАГА		
Довжина x ширина x висота, мм.	2 699 x 1 200 x 1 515	
Колісна база / кліренс, мм.	1 470/ 160	
Радіус розвороту, мм	2 400	
Вага спорядженого трактора, кг.	744 кг / 954 кг (з кабіною)	
Вага противаг, кг.	5 x 20 кг.	
ОСНАЩЕННЯ та ОПЦІЇ		
Кабіна	опція	
Рівень шуму в кабіні, Дб	70	
Робоче освітлення	4 лампи	
Причипні пристрої	маятниковий тяговий брус	
Заводська гарантія терміном	2 роки (без обмеження кількості мотогодин)	